



HMS

Модульные глубинные вибраторы

Возможность подбора необходимой конфигурации: глубинные вибраторы серии HMS компании Wacker Neuson

Серия HMS впечатляет своей гибкостью применения и экономичностью: Глубинные вибраторы данной серии индивидуально конфигурируются с использованием различных гибких валов, вибробулав и двигателей. Все устройства имеют быстродействующую муфту для упрощения и ускорения работы. Вибробулавы закалены индукционным методом, что обеспечивает их высокую износостойкость.

- 3 электродвигателя и 3 двигателя внутреннего сгорания на выбор
- 12 разновидностей вибробулав на выбор
- 11 разновидностей гибких валов

Возможности комбинирования

Двигатель внутреннего сгорания, вибробулава и гибкий вал



		SM 1-E	SM 2-E	SM 4-E	SM 0-S	SM 1-S	SM 2-S	SM 3-S	SM 4-S	SM 5-S	SM 7-S	SM 9-S
WACKER NEUSON STANDARD	H 25	A 1500/035			X	X	X	X	X	X	X	X
	H 25S	A 5000/160			X	X	X	X	X	X	X	X
	H 25HA	L 5000/225			X	X	X	X	X	X	X	X
	H 35	A 1500/035	X	X	X							
	H 35S	A 5000/160	X	X	X							
	H 35HA	L 5000/225	X	X	X							
	H 45	A 1500/035	X	X	X							
	H 45S	A 5000/160	X	X	X							
	H 45HA	L 5000/225	X	X	X							
		A 1500/035	X	X	X							
	H 50HA	A 5000/160	X	X	X							
		L 5000/225	X	X	X							
		A 1500/035	X	X	X							
	H 55	A 5000/160	X	X	X							
		L 5000/225	X	X	X							
		A 1500/035	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	H 65	A 5000/160	X	X	X							
		L 5000/225	X	X	X							

S = укороченная стандартная вибробулава **HA** = гибридная вибробулава с большой амплитудой
(желтый) = допустимая комбинация (x) = недопустимо

Электродвигатель, вибробулава и гибкий вал

	SM 1-E	SM 2-E	SM 4-E	SM 0-S	SM 1-S	SM 2-S	SM 3-S	SM 4-S	SM 5-S	SM 7-S	SM 9-S
H 25	● ● ●	● ● ●	● ● ●	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
H 25S	● ● ●	● ● ●	● ● ●	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
H 25HA	● ● ●	● ● ●	● ● ●	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
H 35	X X X	X X X	X X X	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
H 35S	X X X	X X X	X X X	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
H 35HA	X X X	X X X	X X X	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
H 45	X X X	X X X	X X X	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
H 45S	X X X	X X X	X X X	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
H 45HA	X X X	X X X	X X X	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
H 50HA	X X X	X X X	X X X	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
H 55	X X X	X X X	X X X	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
H 65	X X X	X X X	X X X	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●

S = укороченная стандартная вибробулава **HA** = гибридная вибробулава с большой амплитудой
(серый) = M 1000 (желтый) = M 2000 (красный) = M 3000
(белый) = не рекомендуется (x) = недопустимо

**HMS****Модульные глубинные вибраторы**

Технические характеристики

Электрические приводы

	М 1000	М 2000	М 3000
двигатель	Универсальный двигатель с защитной изоляцией	Универсальный двигатель с защитной изоляцией	Универсальный двигатель с защитной изоляцией
Напряжение 1~ В	230	230	230
Ток А	4,5	6,5	10
Частота Гц	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Мощность кВт (л. с.)	1,0 (1.36)	1,5 (2.0)	2,3 (3.1)
Вес кг	5,4	5,9	8,1
Д x Ш x В мм	350 x 160 x 200	350 x 160 x 200	350 x 160 x 200
электрический кабель м	4,7	4,7	4,7

Приводы с двигателем внутреннего сгорания

	A 1500/35	A 5000/160	L 5000/225
двигатель	четырёхтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель Honda с воздушным охлаждением	четырёхтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель Honda с воздушным охлаждением	четырёхтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель Kohler с воздушным охлаждением
Мощность кВт (л. с.)	1,0 (1.36)	4,0 (5.4)	3,3 (4.5)
Тип топлива	Нормальный бензин	бензин АИ-92	Дизель
Расход топлива л/ч	0,8	1	1
Объем бака л	0,55	3,6	3
Вес кг	10,6	23,7	35,6
Д x Ш x В мм	424 x 274 x 403	567 x 421 x 387	567 x 421 x 469



Гибкие валы

	SM1-E	SM2-E	SM4-E
Вес кг	1,5	2,5	4,3
Длина мм	1.000	2.000	4.000

Гибкие валы

	SM0-S	SM1-S	SM2-S	SM3-S
Вес кг	1,3	2,7	4,3	5,9
Длина мм	500	1.000	2.000	3.000

Гибкие валы

	SM4-S	SM5-S	SM7-S	SM9-S
Вес кг	7,1	9,3	12,9	15,1
Длина мм	4.000	5.000	7.000	9.000

Вибробулавы стандартные

	H 25	H 35	H 45	H 55	H 65
Диаметр мм	25	35	45	57	65
Вес кг	1,3	2,1	3,4	5,3	6,2
Длина мм	440	410	385	410	385

Вибробулавы укороченные

	H 25S	H 35S	H 45S
Диаметр мм	25	35	45
Вес кг	0,8	1,6	2,8
Длина мм	295	310	305



Вибробулавы с квадратным сечением

	H 25HA	H 35HA	H 45HA	H 50HA
Диаметр мм	26	36	45	50
Вес кг	1,3	2,3	3,3	3,9
Длина мм	380	405	390	395

Информация о соответствующем дополнительном оборудовании приведена на нашей веб-странице.

Оставляем за собой право на внесение изменений в целях дальнейшего развития продукта. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации. Фактическая производительность на выходе может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

Информация о соответствующем дополнительном оборудовании приведена на нашей веб-странице. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков. Изображения. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.