



## IRFU

**Высокочастотные глубинные вибраторы со встроенным преобразователем**

### Обладает очень высокой мобильностью: Серия IRFU

Высокочастотные глубинные вибраторы серии IRFU отличаются, прежде всего, следующим: Достаточно подключить их к 1-фазной сети, и они готовы к эксплуатации. Быстрота, простота в эксплуатации, универсальность. Идеален для автономного применения.

- Встроенный преобразователь частоты
- Надежная эксплуатация даже при работе от генератора и при колебании входного напряжения
- Неизнашиваемый преобразователь благодаря залитой электронике
- Сделано в Германии
- Предлагаются модели со шлангами различной длины и модели для работы от сетей с различным напряжением



### Повышенный уровень безопасности: Wacker Neuson Bodyguard™

Wacker Neuson Bodyguard™ - это встроенный выключатель для защиты персонала, который в случае необходимости отключает устройство в течение 3 миллисекунд. Это означает: абсолютная безопасность для оператора - начиная от Bodyguard™ и заканчивая вибробулавой



**WACKER  
NEUSON**

**IRFU****Высокочастотные глубин- ные вибраторы со встроен- ным преобразователем**

## Технические характеристики

	<b>IRFU 30</b>	<b>IRFU 38</b>	<b>IRFU 45</b>
Диаметр вибробулавы мм	30	38	45
Длина вибробулавы мм	353	353	382
Вес вибробулавы кг	1,4	2,2	3,5
защитный шланг м	5	5	5
Рабочая масса кг	11,5	13,6	16
Эффективный диаметр * см	40	50	60
Колебания 1/мин	12.000	12.000	12.000
двигатель	Высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель со встроенным в корпус выключателя электронным преобразователем частоты	Высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель со встроенным в корпус выключателя электронным преобразователем частоты	Высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель со встроенным в корпус выключателя электронным преобразователем частоты
Напряжение ** 1~ В	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Ток А	2,2	3,5	4,8
Частота Гц	50 - 60	50 - 60	50 - 60
электрический кабель м	15	15	15
силовой кабель м	0,5	0,5	0,5

	<b>IRFU 57</b>	<b>IRFU 65</b>	<b>IRFU 60</b>
Диаметр вибробулавы мм	57	65	0
Длина вибробулавы мм	400	490	0
Вес вибробулавы кг	5,8	9,2	0
защитный шланг м	5	5	0
Рабочая масса кг	19,8	25,5	0
Эффективный диаметр * см	85	100	0
Колебания 1/мин	12.000	12.000	0
двигатель	Высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель со встроенным в корпус выключателя электронным преобразователем частоты	Высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель со встроенным в корпус выключателя электронным преобразователем частоты	
Напряжение ** 1~ В	220 - 240	220 - 240	



	<b>IRFU 57</b>	<b>IRFU 65</b>	<b>IRFU 60</b>
<b>Ток А</b>	6	7,5	0
<b>Частота Гц</b>	50 - 60	50 - 60	
<b>электрический кабель м</b>	15	15	0
<b>силовой кабель м</b>	0,5	0,5	0

\*Эти данные предоставлены без гарантии достоверности, они основываются на практическом опыте наших клиентов при определенных условиях эксплуатации. При особых условиях эксплуатации эти данные могут отличаться. Мы всегда рекомендуем сначала проводить пробное бетонирование в условиях эксплуатации. \*\* Также предлагается исполнение вибратора для работы от напряжения 250 В

#### **Информация о соответствующем дополнительном оборудовании приведена на нашей веб-странице.**

Оставляем за собой право на внесение изменений в целях дальнейшего развития продукта. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации. Фактическая производительность на выходе может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

Информация о соответствующем дополнительном оборудовании приведена на нашей веб-странице. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков. Изображения. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.